



COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

pag. 1

**COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria al pavimento in parquet della palestra comunale di Gallerone
Codice CUP : F64H17 00047 000 4 Codice CIG : Z191F2D9EE

COMMITTENTE:

Pomarance, 29/06/2017

IL TECNICO
Geom. Edoardo Bassanello

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01	RIPARAZIONE della superficie e chiusura delle fughe con applicazione di speciali resine sigillanti, sistemazione zoccolino usurato, ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte (prezzo desunto da indagine di mercato)					1'200,00		
	SOMMANO mq.					1'200,00	2,80	3'360,00
2 02	<p>LEVIGATURA</p> <p>La levigatura deve essere effettuata mediante passaggio di speciali carte abrasive in zircone, data la durezza del legno di faggio prevediamo il passaggio di quattro carte a grana 36 - 60 - 80 - 100. L'ultima passata dovrà essere effettuata con speciale macchina Lagler Super Hummel con rullo da 30 mm autolivellante per rendere la superficie perfettamente planare.</p> <p>Carteggiatura di finitura con carta abrasiva zircone grana 120 mediante passaggio monospazzola.</p> <p>Nel prezzo sono inclusi i seguenti oneri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspirazione e pulizia, mediante impiego di aspirapolvere a due motori e passaggio di speciali panni Masslinn antistatico, per evitare adesione della polvere alla superficie. - stesura prima mano fondo bi-componente con speciali rulli Omega 50 mm. - fondo a base di acqua per pavimentazioni sportive - fondo promotore di adesione, idoneo per il trattamento preliminare di pavimentazioni in legno prefinite per uso sportivo; garantisce perfetta adesione per le successive mani di colorazione o finitura di facile applicabilità, non influenza l'aspetto estetico e le caratteristiche prestazionali dei trattamenti a seguire; il prodotto ha un basso contenuto di VOC e può essere sovraverniciato in tempi brevi. -Caratteristiche fisiche (20°C - 60% U.R.) : Peso specifico miscela 1,030 kg/l - Rapporti di impiego & tempi (20°C - 60% U.R.)- Rapporto miscela 10:1 Pedonabilità 1h - Tempo di utilizzo (pot life) 4 h (vedi note) Sovrapplicazione almeno 4 ore - Caratteristiche tecniche : Resa 14-16 m2/lt Sottocat. di appartenenza per D.Lgs. 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV Cat.A/j (BA) : Eventuale diluizione 10-15% acqua 140 g/l (gen2010) - Temp. di applicazione > 10 °C COV prod. puro < 140 g/l - carteggiatura della superficie con carte grana 220 - aspirazione e pulizia, mediante impiego di aspirapolvere a due motori e passaggio di speciali panni Masslinn antistatico, per evitare adesione della polvere alla superficie. - stesura seconda mano fondo bi-componente con speciali rulli Omega da 50 mm. - carteggiatura della superficie con carte grana 240 - aspirazione e pulzai finale, mediante impiego di aspirapolvere a due motori e passaggio di speciali panni Masslinn antistatico, per evitare adesione della polvere alla superficie, ed ogni altro onere e magistero per rendere l'opera compiuta a regola d'arte. 					1'200,00		
	SOMMANO mq.					1'200,00	18,50	22'200,00
3 03	TRACCIATURA CAMPI GIOCO: Basket, pallavolo e calcetto con speciali colori secondo normativa prevista dalle varie Federazioni					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
4 04	COLORAZIONE AREE E FUORI GIOCO con colore ROSSO speciale compatibile con la vernice di finitura					450,00		
	A R I P O R T A R E					450,00		27'360,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					450,00		27'360,00
5 05	SOMMANO mq. VERNICIATURA FINALE con vernice a base di acqua bicomponente per pavimenti sportivi e successivo trattamento SKATING realizzata con vernice bicomponente all'acqua idonea per il trattamento di pavimentazioni in legno per uso sportivo, di facile lavorabilità anche su grandi superfici, fornendo al legno un aspetto pieno ed omogeneo senza alterazioni cromatiche. Il film che si forma deve essere molto resistente a sollecitazioni intense in virtù di un'eccellente elasticità e resistenza all'abrasione; le caratteristiche superficiali di lucentezza e scivolosità devono essere conformi ai requisiti della specifica norma EN_14904 relativa alle pavimentazioni sportive. La vernice deve essere conforme al D.Lgs. n.161/2006 (Dir.Eu.42/2004). CONFORME a EN14904 Superfici Multi-sport per interni Sottocat. di appartenenza per D.Lgs. 161/2006 e relativi limiti di contenuto massimo di COV. Certificazione di reazione al fuoco conforme alle normative.					450,00	7,20	3'240,00
	SOMMANO mq.					1'200,00		
						1'200,00	2,00	2'400,00
6 06	REALIZZAZIONE DI STEMMA E SCRITTA DEL COMUNE CON SPECIALI COLORI incorporati tra il colore e la verniciatura finale SOMMANO corpo					1,00		
						1,00	2'100,00	2'100,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							35'100,00
	T O T A L E euro							35'100,00
	Pomarance, 29/06/2017 Il Tecnico Geom. Edoardo Bassanello							
	A R I P O R T A R E							